

KÄRCHER

PressurePro olie- en vetverwijderaar Extra RM 31 eco! Efficiency

Hooggeconcentreerde basische hogedrukreiniger met speciale eco!efficiency formulering. Verwijdert uiterst effectief de meest hardnekkige vervuilingen zoals olie, vet, teer, roet en rookhars.

pH 13.5
in concentraat



Eigenschappen

- Effectieve ecologische hogedrukreiniger
- Lost zelfs de meest hardnekkige olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsverontreinigingen op
- Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
- Aangename, frisse geur
- fosfaatvrij
- Siliconen vrij
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen

Toepassingsvelden

landbouw	Transport en transportuitrusting, Reiniging van stallen, Vatenreiniging
Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren, Onderdelenreiniging
Bouw	Transport en transportuitrusting
industrie	Ontvetting van oppervlakken
Gemeente	Reiniging van wagens/motoren, Gevelreiniging
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie	Voedseltanks
Gebouwreiniging	Gevelreiniging

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
2.5 l	4 Stuk(s)	6.295-646.0
10 l	1 Stuk(s)	6.295-647.0
20 l	1 Stuk(s)	6.295-648.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-649.0

Toepassing

Hogedrukreinigers

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat. (Mogelijk gebruik van eco:efficiency-stand (60°C))
- Reinig object.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op gelakte oppervlakken.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Vorstvrij opbergen
- Vanaf 140°C, niet minder doseren dan 4%.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverdunding	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers (80 °C)	1+3	0.75 - 4 %	sterke	180 m ²
1000 ml	Hogedrukreinigers (60 °C)	1+3	1 - 5 %	sterke	180 m ²
1000 ml	Spuittoestellen		5 - 25 %	middelmatig-sterk	180 m ²