

WaterPro splijtmiddel, poeder RM 846

Het reactiemiddel voor het behandelen van met minerale olie vervuild waswater. Er worden grote en stabiele vlokken gevormd die gemakkelijk uitgefilterd kunnen worden.

pH 8.7
in concentraat



Eigenschappen

- Zeer effectief reactiescheidingsmiddel voor emulsiescheidingsinstallaties (ASA 600, HDR 777)
- Bijzonder geschikt voor recycling en afvalwaterzuivering van sterk met minerale olie verontreinigd water (koolwaterstoffen tot 100 mg/l)
- Behaalt een helder en hoogwaardig hergebruikwater
- Extreem snelle vlokvorming en eenvoudig te filteren
- Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor afvalwaterkwaliteit
- Ongeveer 50% van de reinigende stoffen blijft in het gerecyclede water. Dit maakt een lagere dosering van nieuw reinigingsmiddel mogelijk.
- Poedervormig
- Speciaal afgestemd op Kärcher-systemen
- NTA-vrij

Toepassing

- Waterbehandelingsinstallaties

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Water recycling
Metaalverwerkende industrie	Water recycling
industrie	Water recycling
Transport-, busbedrijven	Water recycling

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 kg	1 Stuk(s)	6.295-164.0

Toepassing

Waterbehandelingsinstallaties

- Vaste dosering wordt bij installatie van het systeem ingesteld door de servicemonteur.
- Houd de ingestelde dosering aan.
- Controleer het peil behandelingschemicaliën regelmatig.

Richtlijnen voor gebruik

- Niet aanlengen met water.
- Niet mengen met andere reinigingsmiddelen/chemicaliën.
- Alleen gebruiken uit de originele verpakking.
- Droog bewaren.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
Waterbehandelingsinstallaties	0.1 %	Gemiddeld	1000 l