

KÄRCHER

VehiclePro Glansdroger Nano RM 832 Classic

Voor gebruik in autowassersystemen: De vloeibare glansdroger vormt een nanostructuurlaag en zorgt zo voor uitstekende droogresultaten.

pH 4
in concentraat



Eigenschappen

- Effectieve glansdrooghulp op basis van nanotechnologie
- Snelle, grootschalige breuk van de waterfilm
- Uitstekend droogresultaat
- Beste resultaten in combinatie met actieve schuimwas NANO RM 816 ASF
- Effectief bij alle waterhardheidsniveaus
- Creëert een reflecterende hoogglans
- Biedt effectieve bescherming tot 1 maand
- VDA-conform
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij
- Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen

Toepassing

- Auto wassen
- Hogedrukreinigers

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Voertuigen
Transport-, busbedrijven	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Voertuigwasinstallatie	Voertuigen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-432.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-320.0

Toepassing

Auto wassen

- Giet het product in het systeem.
- Stel dosering in op het apparaat.
- Wasprogramma starten.

Hogedrukreinigers

- Breng primair mengsel aan met gedemineraliseerd water (osmosewater).
- Breng het product gelijkmatig aan op de gereinigde en gespoelde oppervlakken.
- Laat het object drogen.



Richtlijnen voor gebruik

- Voorkom overdosering.
- Alleen gebruiken op gewassen en goed gespoelde oppervlakken.
- Niet bewaren in zonlicht.
- Primair mengsel alleen aanbrengen met gedemineraliseerd water.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verdere informatie

- VDA-certificering
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverdunding	Dosering	Toepassingsveld
1000 ml	Voertuigwasinstallatie		0.1 – 0.2 %	50 Car
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+9	1 – 2 %	50 Car