

PartsPro Onderdelenreinigingsmiddel RM 39

Het materiaalveilige reinigings- en ontvettingsmiddel verwijdt op een effectieve manier olie-, vet- en roetverontreinigingen op metalen onderdelen en biedt bovendien een tijdelijke corrosiebescherming.

pH 10.5
in concentraat



Eigenschappen

- Effectief ontvettingsmiddel voor hogedrukreinigers en onderdelenreinigers
- Lost olie-, vet- en roetverontreinigingen op
- Beschermt metalen onderdelen voor tijdelijke opslag gedurende korte tijd tegen corrosie
- Materiaalvriendelijk
- Schuimarme formulering
- pH-waarde in concentraat circa 10
- Geelachtige vloeistof met een karakteristieke geur
- NTA-vrij
- Vrij van nitriet en gehalogeneerde koolwaterstoffen

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Onderdelenreinigers

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Onderdelenreiniging
industrie	Ontvetting van oppervlakken

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-165.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-424.0

Toepassing

Hogedrukreinigers

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 60-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.

Onderdelenreinigers

- Giet het product in de juiste dosering in de onderdelenreiniger.
- Stel de temperatuur en reinigingstijd in op het apparaat.
- 60-80°C verwerkingstemperatuur.
- Inwerktijd 1-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.

Richtlijnen voor gebruik

- Spoel grondig met warm water voor volgende oppervlaktebehandeling (verven, galvaniseren etc.).
- Laat snel drogen na behandeling en bewaar in een droge omgeving.
- Geschikte afvoer van oude alkali op de onderdelenreiniger.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Verdere informatie

- Testverslag van Kamer van Koophandel van Düsseldorf over vrijheid van vluchtige halogeenkoolwaterstoffen
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	2 - 5 %	gemiddelde	33 m ²
1000 ml	Onderdelenreinigers	1 - 5 %	gemiddelde	100 l