

PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22

Krachtig shampoopoeder voor het verwijderen van sterke olie-, vet- en minerale verontreinigingen. Uitermate geschikt voor motorreiniging en voertuigwasbeurten. NTA-vrij.

pH 12.7
in concentraat



Eigenschappen

- Effectief shampoopoeder voor hogedrukreiniging
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
- Snel effectief
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- fosfaatvrij
- NTA vrij

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen

Toepassingsvelden

landbouw	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren, Onderdelenreiniging
Bouw	Transport en transportuitrusting
industrie	Ontvetting van oppervlakken
Gemeente	Reiniging van wagens/motoren
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 kg	1 Stuk(s)	6.295-537.0

Toepassing

Hogedrukreinigers

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Reinig object.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Droog bewaren.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Testverslag van Kamer van Koophandel van Düsseldorf over vrijheid van vluchtige halogeenkoolwaterstoffen
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverduunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1 kg	Hogedrukreinigers	1+9	0.5 – 2 %	gemiddelde	2670 m ²
1 kg	Spuittoestellen		5 %	sterke	220 m ²