

FloorPro Fijnsteenreiniger RM 753

Speciale reiniger voor keramische tegels. Verwijdert vet-, olie- en minerale verontreinigingen zonder anti-slip eigenschappen te beïnvloeden. Tensidevrij, en afscheidingsvriendelijk.

pH 10.5
in concentraat



Eigenschappen

- Krachtige basisreiniger voor sterk vervuilde fijne steengoedtegels
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Zeer goede bevochtiging
- Schuimarme formulering
- Bijzonder productief
- Aangename, frisse geur
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
- Vrij van tensiden en enzymen

Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- handmatig

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Reinigen van vloeren
Gebouwreiniging	Reinigen van vloeren
Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk	Reinigen van vloeren
Hotels, gastronomie, catering	Reinigen van vloeren
Gemeente	Reinigen van vloeren
kleinhandel	Reinigen van vloeren

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
2.5 l	4 Stuk(s)	6.295-587.0
10 l	1 Stuk(s)	6.295-082.0

Toepassing

Schrob-/zuigmachines - basisreiniging

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Zuig het vuile water met de borstels van het oppervlak.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

Schrob-/zuigmachines - onderhoudsreiniging

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.
- Reinig en stofzuig het oppervlak met een schrobmachine in de 1-staps methode.

handmatig

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Oppervlak handmatig reinigen.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.
- Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Schrob-/zuigmachines - onderhoudsreiniging	0.25 - 5 %	licht-middelmatig	820 m ²
1000 ml	Handmatig - onderhoudsreiniging	0.25 - 5 %	lichte	2000 m ²
1000 ml	Schrob-/zuigmachines - basisreiniging	5 - 20 %	sterke	370 m ²
1000 ml	Handmatig - basisreiniging	5 - 20 %	sterke	1200 m ²