

KÄRCHER

PressurePro Rookharsverwijderaar RM 33

De vloeibare, extreem krachtige basisreiniger voor het verwijderen van extreme olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsvervuiling en ingebrande suikerglazuren. NTA-vrij.

pH 13.5
in concentraat



Eigenschappen

- Effectief hogedrukreiniger
- Lost zelfs de meest hardnekkige olie-, vet-, teer-, roet- en rookharsverontreinigingen op
- Bijzonder geschikt voor vervuilingen die typisch zijn voor voedsel, zoals rookhars, suikerglazuur, vetvervuiling
- Snel effectief
- Geschikt voor het reinigen van roestvrijstalen en keramische oppervlakken
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
- fosfaatvrij

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen

Toepassingsvelden

landbouw	Rooksystemen, grill-toestellen
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie	Rooksystemen, grill-toestellen
Hotels, gastronomie, catering	Rooksystemen, grill-toestellen
Gemeente	Grootkeukens
kleinhandel	Rooksystemen, grill-toestellen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-560.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-561.0

Toepassing

Hogedrukreinigers

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.



Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Warmwatereenheden ten minste 2 minuten spoelen met koud water.
- Het wordt aanbevolen afwisselend reinigungsmiddel en desinfectiemiddel te gebruiken om de vorming van resistente bacteriestammen te voorkomen.
- Maak de reinigungs-machine schoon na gebruik.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverduunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	4 - 8 %	sterke	67 m ²
1000 ml	Spuittoestellen		10 %	middelmatig-sterk	110 m ²