

PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59

Verwijdert moeiteloos zware aanslag en aanslag zoals kalk, roest, vet, eiwit, bier en melkaanslag op tegels, tegels en bakken. Zeer stabiel schuimtapijlt op alle ondergronden.

pH 1.8
in concentraat



Eigenschappen

- Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging
- Lost zware kalk-, roest-, vet-, eiwit-, bier- en melksteenverontreinigingen op
- Materiaalvriendelijk
- Creëert een duurzaam schuimtapijlt
- Zeer goede spoeeigenschappen
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Hogedrukreinigers met schuimsproeier
- Spuittoestellen
- handmatig

Toepassingsvelden

landbouw	Melkruimtes
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie	Muren, tegels
Hotels, gastronomie, catering	Oppervlaktereiniging
kleinhandel	Oppervlaktereiniging
Transport-, busbedrijven	Voedseltanks

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-192.0

Toepassing

Hogedrukreinigers

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-60°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Hogedrukreinigers met schuimsproeier

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-60°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

handmatig

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Reinig object.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.



Richtlijnen voor gebruik

- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Spoel tegels, voegen en metaal grondig met koud water.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P302 + P352a BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1 - 2 %	sterke	67 m ²
1000 ml	Hogedrukreinigers met schuimsproeier	3 - 10 %	sterke	22 m ²
1000 ml	Spuittoestellen	6 %	gemiddelde	185 m ²
1000 ml	handmatig	10 %	gemiddelde	25 m ²