

KÄRCHER

VehiclePro wasplaats- en tegelreiniger RM 841

Zuur wasstraat- en tegelreinigerconcentraat verwijdt snel en effectief kalk, vet, was- en detergentresten en roestsporen van alle zuurbestendige oppervlakken.

pH 0.3
in concentraat



Eigenschappen

- Effectieve, zure reiniger voor autowashallen en autowasstraten
- Verwijdt snel en effectief kalk-, olie-, vet- en roestafzettingen en reinigingsmiddelresten
- Verwijdt op betrouwbare wijze hardnekkige kalkaanslag
- Geschikt voor basis- en onderhoudsreiniging
- Snel effectief
- Aangename, frisse geur
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij
- Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen

Toepassing

- Spuittoestellen
- Hogedrukreinigers

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Wasinstallaties en washalls
Transport-, busbedrijven	Wasinstallaties en washalls
Voertuigwasinstallatie	Wasinstallaties en washalls

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-419.0

Toepassing

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- 1-40°C verwerkingstemperatuur.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd max. 2 min.
- Reinig object.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Hogedrukreinigers

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Voorkom overdosering.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Gebruik alleen zuurbestendige spuitapparatuur.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Basisreiniging	20 - 50 %	Sterk	56 m ²
1000 ml	Onderhoudsreiniging	5 - 10 %	Licht-gemiddeld	220 m ²