



VehiclePro Klear! Velgschuim RM 802

Alkalische velgenreiniger, hooggeconcentreerd, sterk schuimend en bijzonder materiaalvriendelijk. Extreem reinigend effect op zeer sterk vervuilde lichtmetalen en stalen velgen.

pH 13.1
in concentraat



Eigenschappen

- Zeer effectieve velgenreiniger
- Verwijdert betrouwbaar remstof, bandenslijtage, winterzoutresten en kalkaanslag
- Materiaalvriendelijk
- Tast ongecoate betonnen vloeren en stalen wielgoten niet aan
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Meer dan 90% biologisch afbreekbaar
- NTA vrij
- sterk geconcentreerd
- VDA-conform

Toepassing

- SB-wasinstallaties
- Auto wassen

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Velgenreiniging
Transport-, busbedrijven	Velgenreiniging
Benzinestations, oliemaatschappijen	Velgenreiniging
SB-wasinstallaties	Velgenreiniging

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-934.0

Toepassing

Auto wassen

- Giet het product in het systeem.
- Wasprogramma starten.

Zelfbedieningswasplaats met multifunctionele lans

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-40°C verwerkingstemperatuur.
- Object met de multifunctionele lans van onder naar boven inschuimen.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1 min.
- Oppervlak met hogedrukwas reinigen.

Zelfbedieningswasplaats met krachtige schuimplans

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-40°C verwerkingstemperatuur.
- Schuim het object met de power foamlans van onder naar boven in.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1 min.
- Oppervlak met hogedrukwas reinigen.



Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Niet sproeien op warme oppervlakken.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Zelfbedieningswasplaats met multifunctionele lans	2 - 3 %	sterke	500 Rims
1000 ml	Voertuigwasinstallatie	2 - 3 %	sterke	500 Rims
1000 ml	Zelfbedieningswasplaats met krachtige schuimplans	1 %	sterke	500 Rims