

KÄRCHER

PressurePro Active Cleaner, neutraal RM 55

Universele actieve reiniger voor hogedrukreinigers voor het verwijderen van vet, olie en emissievuil en insectenresten op gevels en gevoelige oppervlakken.

pH 10
in concentraat



Eigenschappen

- Universeel hogedrukreiniger
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Zeer goede reinigende eigenschappen, vooral met koud water
- Materiaalvriendelijk
- Aangename, frisse geur
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
- Siliconen vrij
- Geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken (bijv. aluminium).

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Sproeistoellen
- handmatig

Toepassingsvelden

landbouw	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren, Onderdelenreiniging
Bouw	Transport en transportuitrusting, Gevelreiniging
Gebouwereiniging	Stoffen oppervlakken, Gevelreiniging
Gemeente	Reiniging van wagens/motoren, Gevelreiniging
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
2.5 l	4 Stuk(s)	6.295-579.0
10 l	1 Stuk(s)	6.295-090.0
20 l	1 Stuk(s)	6.295-411.0
1000 l	1 Stuk(s)	6.296-028.0

Toepassing

Hogedrukreinigers

- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Sproeitoestel

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.

handmatig

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Reinig object.
- Spoelen met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)



Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	0.5 - 8 %	lichte	130 m ²
1000 ml	Sputtoestellen	10 %	gemiddelde	110 m ²
1000 ml	handmatig	2 %	gemiddelde	125 m ²