

PressurePro Systeemonderhoud RM 110

Ter bescherming tegen kalkaanslag in het verwarmingssysteem (tot 150 °C) van warmwaterhogedrukreinigers. Ideaal voor gebruik met middelhard tot hard water.

pH 9
in concentraat



Eigenschappen

- Uitgebreide bescherming en verzorging voor warmwaterhogedrukreinigers
- Beschermt de verwarmingsspiraal effectief tegen verkalking
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- fosfaatvrij
- NTA-vrij

Toepassing

- Warmwater hogedrukreinigers

Toepassingsvelden

landbouw	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren
Bouw	Transport en transportuitrusting
Metaalverwerkende industrie	Ontvetting en fosfatering
industrie	Ontvetting van oppervlakken
Gemeente	Reiniging van wagens/motoren
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren
Machinebescherming	Machine-onderhoud, bescherming tegen kalk

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
10 l	1 Stuk(s)	6.295-303.0
20 l	1 Stuk(s)	6.295-488.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-305.0

Toepassing

Warmwater hogedrukreinigers

- Stel de dosering af op de waterhardheid (wordt gedaan door servicemonteur).
- Giet het product in de tank van het wateronthardingssysteem.

Richtlijnen voor gebruik

- Vorstvrij opbergen

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Toepassingsveld
1000 ml	Warmwater hogedrukreinigers	6 ml/°dH m ³	8300 l