

KÄRCHER

VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic

Drogen, beschermen en verzorgen in één. De vloeibare parelwas zorgt ervoor dat de waterfilm snel wordt afgebroken en zorgt zo voor een zeer goede droging, vooral bij hard water.

pH 4
in concentraat



Eigenschappen

- Effectieve drooghulp voor gebruik in autowasinstallaties en hogedrukreinigers
- Snelle, grootschalige breuk van de waterfilm
- Zeer goed droogresultaat
- Effectief in middelhard tot hard water
- Verhoogt de glansgraad van de lak
- VDA-conform
- Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
- NTA-vrij
- Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen

Toepassing

- Auto wassen
- Hogedrukreinigers

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Voertuigen
Transport-, busbedrijven	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Voertuigwasinstallatie	Voertuigen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-438.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-074.0

Toepassing

Auto wassen

- Giet het product in het systeem.
- Stel dosering in op het apparaat.
- Start verzorgingsprogramma.

Hogedrukreinigers

- Breng primair mengsel aan met gedemineraliseerd water (osmosewater).
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Breng het product gelijkmatig aan op de gereinigde en gespoelde oppervlakken.
- Laat het object drogen.

Richtlijnen voor gebruik

- Vorstvrij opbergen
- Voorkom overdosering.
- Alleen gebruiken op gewassen en goed gespoelde oppervlakken.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verdere informatie

- VDA-certificering
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverdunding	Dosering	Toepassingsveld
1000 ml	Voertuigwasinstallatie	onverdund	0.1 – 0.2 %	50 Car
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+9	1 – 2 %	83 Car