

WaterPro vlokmiddel RM 847

Voor het effectief verwerken en behandelen van vervuild waswater afkomstig van de uitwendige en motorreiniging van motorvoertuigen. Vormt grote en filterbare vlokken.

pH 5.3
in concentraat



Eigenschappen

- Effectief op polymeren gebaseerd reactie-losmiddel voor emulsiesplitsingssystemen (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Geschikt voor hergebruik van waswater op hogedrukreinigers
- Ongeveer 75% van de reinigende stoffen blijft in het gerecyclede water. Dit maakt een lagere dosering van nieuw reinigingsmiddel mogelijk.
- Bijzonder productief
- Speciaal afgestemd op Kärcher-systemen
- NTA-vrij

Toepassing

- Waterbehandelingsinstallaties

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Water recycling
Metaalverwerkende industrie	Water recycling
industrie	Water recycling
Transport-, busbedrijven	Water recycling

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
1 l	2 Stuk(s)	6.295-630.0

Toepassing

Waterbehandelingsinstallaties

- Vaste dosering wordt bij installatie van het systeem ingesteld door de servicemonteur.
- Houd de ingestelde dosering aan.
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Controleer het peil behandelingschemicaliën regelmatig.

Richtlijnen voor gebruik

- Niet mengen met andere reinigingsmiddelen/chemicaliën.
- Alleen gebruiken uit de originele verpakking.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverduunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Waterbehandelingsinstallaties	1+9	0.07 %	Licht	14000 l