

FloorPro Kristallisatiemiddel RM 749

Kristallisatiemiddel versterkt en polijst marmer- en terrazzovloeren, geeft hoogglans en duurzaamheid. Vrij van NTA voor optimale veiligheid.

pH 0.8
in concentraat



Eigenschappen

- Effectief kristallisatiemiddel voor alle kalkhoudende stenen vloeren zoals marmer, terrazzo, kunststeen
- Creëert een duurzaam oppervlak door de steen te verdichten
- Creëert nieuwe glans
- Het karakter van de steen blijft behouden
- Vergemakkelijkt toekomstige reiniging van het oppervlak (minder opnieuw vuil)
- Bijzonder productief
- Direct na aanbrengen beloopbaar
- NTA-vrij

Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- Éënschijfsmachines

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Kalkhoudende stenen vloeren
Gebouwereiniging	Kalkhoudende stenen vloeren
Hotels, gastronomie, catering	Kalkhoudende stenen vloeren
Gemeente	Kalkhoudende stenen vloeren
kleinhandel	Kalkhoudende stenen vloeren

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
10 l	1 Stuk(s)	6.295-284.0

Toepassing

Kristallisatie

- Reinig oppervlak grondig.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.
- Laat drogen.
- Monteer geschikte borstel/schijf op apparaat.
- Spuit het product per sectie van 1 m² op het te behandelen oppervlak.
- Verspreid het product gelijkmatig met een mop.
- Polijst oppervlak direct met apparaat.
- Herhaal proces zo nodig tot de gewenste glans verschijnt.
- Borstel het kristallisatiemiddel met veel water en standaardborstels van het oppervlak.
- Zuig oppervlak met stof-/waterzuiger.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Schuur zware slijtage en scheurtjes licht bij voor de behandeling.
- Gebruik alleen zuurbestendige spuitapparatuur.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Toepassingsveld
1000 ml	Kristallisatie	10 ml/m ² onverdund	100 m ²