

CarpetPro reiniger, sneldrogend RM 767 OA

Vloeibare, sneldrogende basisreiniger voor het reinigen van textiele vloerbedekkingen, gestoffeerde meubelen of autostoelen. Storende geuren worden geëlimineerd en de hygiëne wordt verhoogd.

pH 6.4
in concentraat



Eigenschappen

- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Verminderde droogtijd tot 50%
- Materiaalvriendelijk
- Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
- Vrij van bleekmiddel
- Verbeterd de vloerhygiëne door geurtjes te verwijderen
- Aangename, frisse geur

Toepassing

- Sproei-extractieapparaten
- Tapijtreinigingsapparaten

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Vorbereitung van de wagen
Gebouwreiniging	Stoffen oppervlakken
Verpleeg- en verzorgingshuizen, dokterspraktijk	Stoffen oppervlakken
Hotels, gastronomie, catering	Stoffen oppervlakken
Gemeente	Stoffen oppervlakken
kleinhandel	Stoffen oppervlakken

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
10 l	1 Stuk(s)	6.295-198.0

Toepassing

Sproei-extractieapparaat

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).
- Spoel het gereinigde oppervlak met het apparaat en schoon water.
- Zuig textielen vloerbedekking goed en laat drogen.

Tapijtreiniger

- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Schenk het product onaangelengd in apparaten met geïntegreerde reinigingsmiddeltank.
- Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/laten inweken en vervolgens zuigen).
- Spoel het gereinigde oppervlak met het apparaat en schoon water.
- Zuig textielen vloerbedekking goed en laat drogen.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Maak materiaal vochtig, niet nat.
- Zorg voor goede ventilatie.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)



Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Basisreiniging	1.2 %	Gemiddeld	80 m²
1000 ml	Basisreiniging	1.2 %	Licht	100 m²