



## VehiclePro Super Perlevoks RM 824 Classic

Tørking, beskyttelse og pleie - alt i ett. Flytende perle-voks bidrar til å bryte ned vannfilmen raskt, noe som gir en utmerket tørkingseffekt, spesielt ved hardt vann.

NTA-free



### Egenskaper

- Effektivt tørkemiddel for bruk i bilvaskeanlegg og med høytrykksvasker
- Hurtig nedbryting av vannet over en stor overflate
- Veldig godt tørkeresultat
- Effektiv med medium til hardt vanntrykk
- Øker malingens grad av glans
- VDA-kompatibel
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- NTA-fri
- Fri for mineraloljer og mineralhydrokarboner

### Bruksområder:

Bilforhandler og bilverksted:	Biler
Transportfirmaer og busselskaper:	Profesjonell bilvask
Vaskeanlegg for kjøretøy:	Biler

### Bruksalternativer

- Bilvask
- Høytrykksspylere

#### Beholderstørrelser

20 l	6.295-438.0
200 l	6.295-074.0

#### Artikkelnummer

pH

4

i konsentrat



## Anvendelse:

### Bilvask

- Sett produktet i systemet.
- Juster doseringen på maskinen.
- Start skånsomt program.

### Høytrykksspylere

- Påfør primærblandingen med demineralisert vann (osmose vann)
- Angi dosering og temperatur på enheten.
- 1-80 °C behandlingstemperatur.
- Påfør produktet på rengjorte overflater.
- La det tørke.

## Instruksjoner for bruk:

- Oppbevar frostsikkert.
- Unngå overdosering.
- Brukes bare på godt rengjorte overflater.

## Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver:

- H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- P273 Unngå utslipp til miljøet.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
- Z 20 Inneholder Limonene. Kan gi en allergisk reaksjon.

## Ytterligere informasjon:

- VDA-sertifisert
- Sikkerhetsdatablad (HMS)

## Dosering og utnyttelsesgrad:

Innhold:	Rengjøringsmetode:	Primær blanding:	Dosering:	Forurensning:	Utnyttelsesgrad:
1000 ml	Vaskeanlegg for kjøretøy	ufortynnet	0.1-0.2 %		50 PKW
1000 ml	Høytrykksspylere	1+9	1-2 %		83 PKW

Kontakt oss for mer informasjon: