Intensywny środek do dokładnego czyszczenia FloorPro Extra RM 752

Silnie alkaliczny przemysłowy środek do dokładnego czyszczenia i usuwania powłok usuwa najbardziej uporczywe zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i mineralne, a także powłoki z posadzek odpornych na zasady.

pH 13.2
w koncentracie

Made in Germany

Własności

- Silny środek do dokładnego czyszczenia do usuwania powłok ochronnych i zanieczyszczeń
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Do dogłębnego czyszczenia silnie zanieczyszczonych przemysłowych pokryć podłogowych
- Usuwa powłoki polimerowe, woski i wybielacze
- Badanie FIGR 01/2014 (badania i testy dla Facility Management GmbH)
- Brak nieprzyjemnych oparów
- Przyjemny świeży cystrusowy zapach
- Bardzo krótki czas kontaktu
- Szczególnie wydajny
- Niskopieniący
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Czyszczenie podłóg
Budownictwo	Czyszczenie podłóg
Przemysł	Czyszczenie podłóg
Firmy sprzątające	Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne	Czyszczenie podłóg
Hotele, gastronomia, catering	Czyszczenie podłóg
Handel detaliczny	Czyszczenie podłóg

Zastosowanie

- Szorowarki
- Maszyna jednotarczowa
- Odkurzacze z funkcją odsysania wody
- ręcznie

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
10 l	1 szt.	6.295-813.0
200 l	1 szt.	6.295-814.0

Potrzebujesz więcej informacji? Kärcher Sp. z o.o. * ul. Stawowa 138-140 * 31-346 Kraków * Polska * Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105 * Fax: 12 63 97 111 * Email: biuro@pl.kaercher.com

Zastosowanie

Czyszczenie dogłębne (brud)
- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Użyj odpowiedniej szczotki tarczowej/szczotki walcowej/pada oraz listw gumowych do szorowarki bądź maszyny jednotarczowej.
- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/szczotek walcowych/padów
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wyczyścić powierzchnię maszyną i odpowiednimi akcesoriami.
- Ściągnąć brudną wodę z powierzchni
- Zneutralizować czystą wodą

Czyszczenie dogłębne (powłoki ochronne)
- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Użyj odpowiedniej szczotki tarczowej/szczotki walcowej/pada oraz listw gumowych do szorowarki bądź maszyny jednotarczowej.
- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/szczotek walcowych/padów
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 5-10 minut, w zależności od grubości powłoki.
- Wyczyścić powierzchnię maszyną i odpowiednimi akcesoriami.
- Czyścić niedostępne obszary ręcznie.
- Ściągnąć brudną wodę z powierzchni
- Zneutralizować czystą wodą

Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie nanosić na drewno, linoleum i niezabezpieczony parkiet.
- Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Chronić przed zamarzaniem.
- Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od -5 do +30°C
- Chronić przed światłem słonecznym.
- Dokładnie przemyć urządzenie po zakończonej pracy.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
- Szybki start
- Zaopiniowany przez FIGR (badania i testy dla Facility Management GmbH)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Czyszczenie dogłębne (powłoki ochronne)	20 – 50 %	średnio mocny	30 – 50 m²
1000 ml	Czyszczenie dogłębne (brud)	5 – 20 %	średnio mocny	50 – 200 m²
1000 ml	Czyszczenie codzienne	2 – 5 %	średni	

Potrzebujesz więcej informacji? Kärcher Sp. z o.o. * ul. Stawowa 138-140 * 31-346 Kraków * Polska * Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105 * Fax: 12 63 97 111 * Email: biuro@pl.kaercher.com