RM 69 ASF eco!efficiency - Alkaliczny środek do posadzek

Intensywny środek czyszczący zoptymalizowany do użytku w trybie eco!efficiency naszych szorowarek. Bezlitosny dla plam z oleju i smaru w środowiskach logistycznych i produkcyjnych.

pH 12.2
w koncentracie

Made in Germany

NTA-free

Własności

- Wydajny ekologiczny środek do czyszczenia silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Przyjemny, świeży zapach
- Efektywnie szybki
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od NTA

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Czyszczenie podłóg
Firmy sprzątające	Czyszczenie podłóg
Przemysł	Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne	Czyszczenie podłóg
Handel detaliczny	Czyszczenie podłóg
Transport, przewoźnicy samochodowi	Czyszczenie podłóg
Przemysł spożywczy	Czyszczenie podłóg

Zastosowanie

- Szorowarki
- ręcznie

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
2.5 l	4 szt.	6.295-650.0
10 l	1 szt.	6.295-651.0
20 l	1 szt.	6.295-652.0
200 l	1 szt.	6.295-653.0
1000 l	1 szt.	6.296-156.0

Potrzebujesz więcej informacji? Kärcher Sp. z o.o. * ul. Stawowa 138-140 * 31-346 Kraków * Polska * Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105 * Fax: 12 63 97 111 * Email: biuro@pl.kaercher.com

Zastosowanie

Szorowarki - Czyszczenie podstawowe
- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/szczotek walcowych/padów
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 5-10minut, w zależności od stopnia zabrudzenia
- Ściągnąć brudną wodę z powierzchni
- Zneutralizować czystą wodą

Szorowarki - czyszczenie codzienne
- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy gumowe.
- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Na urządzeniu z DOSE, ustawić dozowanie tylko na urządzeniu.
- Czyścić powierzchnię etapami.

ręcznie
- Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wyczyścić powierzchnię ręcznie

Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie nanosić na drewno, linoleum i niezabezpieczony parkiet.
- Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia.
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Chronić przed zamarzaniem.

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Maszynowo - czyszczenie konserwacyjne	0.5 – 3 %	lekko-średni	4890 m²
1000 ml	Czyszczenie ręczne	0.5 – 3 %	lekki	12000 m²
1000 ml	Maszynowo - czyszczenie pośrednie	3 – 10 %	średnio mocny	2000 m²

RM 69 ASF ecoefficiency - Alkaliczny środek do posadzek, 0.011-328.0, 2024-09-02