

KÄRCHER

CarpetPro RM 762 środek do impregnacji dywanów

Zapewnia skuteczną ochronę wszelkim wykładzinom i tapicerkom tekstylnym. Pokrywa je ochronną warstwą zabezpieczającą przed brudem i ponownym zabrudzeniem. Pozwala na wydłużenie okresów między kolejnymi zabiegami czyszczenia.

pH 5.5
w koncentracji



Własności

- Wysoce skuteczna ochrona dla wszystkich tekstylnych powierzchni
- Nie powoduje sklejanie się włókien
- Suchy brud zalegający na powierzchni może być łatwo wciągnięty odkurzaczem
- Mokry brud nie wsiąka we włókna
- Wydłuża interwały pomiędzy kolejnym czyszczeniem
- Interwały pomiędzy kolejnymi czyszczeniami zostają wydłużone
- Szczególnie wydajny
- Wolny od fosforanów

Zastosowanie

- Urządzenia do ekstrakcji
- Urządzenia spryskujące

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi	Czyszczenie wnętrz samochodów
Firmy sprzątające	Powierzchnie tekstylne
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie	Powierzchnie tekstylne
Hotele, gastronomia, catering	Powierzchnie tekstylne
Sprzątanie komunalne	Powierzchnie tekstylne
Handel detaliczny	Powierzchnie tekstylne

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
5 l	2 szt.	6.295-852.0

Zastosowanie

Środek do stosowania metoda ekstrakcji

- Odkurzyć powierzchnie tekstylne
- Dokładnie wyczyścić powierzchnię i wypłukać czystą wodą. Odessać resztki wody.
- Dozować środek zmieszany z czystą wodą
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Może być наносzony na mokrą powierzchnię
- Podczas aplikacji zachować odległość 30 cm.
- Wysuszyć powierzchnię przed jej ponownym użytkowaniem

Urządzenia spryskujące

- Odkurzyć powierzchnie tekstylne
- Dokładnie wyczyścić powierzchnię i wypłukać czystą wodą. Odessać resztki wody.
- Dozować środek zmieszany z czystą wodą
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Może być наносzony na mokrą powierzchnię
- Podczas aplikacji zachować odległość 30 cm.
- Wysuszyć powierzchnię przed jej ponownym użytkowaniem

Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie przemacać materiału.
- Nie chodzić po wilgotnych powierzchniach
- Chronić przed zamarzaniem.
- Certyfikat WoolSafe dla danego zastosowania

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
- Szybki start



Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Wydajność
1000 ml	Urządzenia spryskujące	20 %	25 m ²
1000 ml	Urządzenia do ekstrakcji	20 %	25 m ²