

CarpetPro RM 763 płyn do płukania dywanów

Płyn do płukania dywanów CarpetPro RM 763 usuwa brud i pozostałości środków powierzchniowo czynnych z wykładzin i powierzchni tekstylnych. Skraca proces płukania. Odświeża włókno i kolory wykładzin oraz dywanów.

pH 3.8
w koncentracji



Własności

- Skraca czas płukania o połowę
- Redukuje czas płukania
- Powierzchnie wysychają szybko
- Kolor włókien zostaje odświeżony
- Wrażliwe na alkalia włókna jak wełna są neutralizowane
- Przyjemny, świeży zapach
- Bezpieczne działanie czyszczące

Zastosowanie

- Urządzenia do ekstrakcji
- Czyszczenie dywanów

Obszar zastosowań

Firmy sprzątające	Powierzchnie tekstylne
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie	Powierzchnie tekstylne
Hotele, gastronomia, catering	Powierzchnie tekstylne
Sprzątanie komunalne	Powierzchnie tekstylne
Handel detaliczny	Powierzchnie tekstylne

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
1 l	12 szt.	6.295-844.0

Zastosowanie

Środek do stosowania metoda ekstrakcji

- Powierzchnie tekstylne są czyszczone
- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wypłucz powierzchnię tekstylną w zachodzących na siebie przejściach metodą 1 kroku (spryskiwanie i odkurzenie w jednym przejściu roboczym)
- Dobrze odessij i pozostaw do wyschnięcia.

Środek do czyszczenia dywanów

- Powierzchnie tekstylne są czyszczone
- Połącz produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Wypłucz powierzchnię tekstylną w zachodzących na siebie przejściach metodą 1 kroku (spryskiwanie i odkurzenie w jednym przejściu roboczym)
- Dobrze odessij i pozostaw do wyschnięcia.



Środki ostrożności

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie przemacać materiału.
- Chronić przed zamarzaniem.
- Certyfikat WoolSafe dla danego zastosowania

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
- Szybki start

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Czyszczenie podstawowe	1 %	łagodny	160 m ²