

RM 36 ASF Środek do usuwania konserwacji z pojazdów

Środek do usuwania konserwacji, łagodnie usuwa warstwy ochronne wosku i pozostałości smaru z lakierowanych powierzchni. Doskonale sprawdza się z wysokociśnieniowymi urządzeniami czyszczącymi.



Własności

- Skuteczny środek do usuwania konserwacji
- Rozpuszcza ochronny film wosku ochronnego z powierzchni
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Wolny od węglowodorów organicznych
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Ręcznie

Obszar zastosowań

Dealerzy samochodowi

Usuwanie woskowych powłok ochronnych, Czyszczenie części maszynowych

Przemysł

Odtłuszczenie powierzchni

Transport, przewoźnicy samochodowi

Mycie samochodów/silników

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
20 l	1 szt.	6.295-423.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- 60-80°C temperatura procesu
- Wyczyścić obiekt
- Wypłukać czystą wodą

Ręcznie

- Używać podczas czyszczenia w stanowiskach umywalkowych
- Używać produktu nierozcieńczonego



Środki ostrożności

- Używać tylko w połączeniu z odpowiednim separatorem olejowym
- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Przechowywać z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
- P301 W PRZYPADKU POŁKNIECIA:
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P331 NIE wywoływać wymiotów.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
- EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

Dalsze informacje

- HWK-Düsseldorf ekspertyza, wolny od węglowodorów halogenowych
- IPI raport użyteczności
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	1 - 5 %	mocny	70 m ²