

## CP 930 Środek do mycia wstępnego w koncentracji

Aktywny środek do wstępnego spryskiwania, bez wysiłku usuwa najbardziej uporczywe plamy ze smaru i oleju. Z łatwością przyspiesza zmiękczenie i usuwanie pozostałości owadów.

**pH 13**  
w koncentracji



### Własności

- Skuteczny środek do czyszczenia wstępnego samochodów osobowych i ciężarowych
- Umożliwia rozpuszczanie tłuszczu, oleju, insektów, zabrudzeń emisyjnych
- Znacząco poprawia rezultaty czyszczenia na następujących etapach czyszczenia
- Czyszczenie we wszystkich zakresach temperatury
- Efektywnie szybki
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
- Wolny od NTA

### Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe
- Urządzenia spryskujące
- Samoobsługowe stacje mycia pojazdów

### Obszar zastosowań

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Dealerzy samochodowi</b>                | Pojazdy                              |
| <b>Sprzątanie komunalne</b>                | Komercyjne czyszczenie pojazdów      |
| <b>Samoobsługowe stacje mycia pojazdów</b> | Samochody osobowe, ciężarowe, rowery |

### Dane techniczne

| Rozmiar opakowania | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy |
|--------------------|--------------------|------------------|
| 20 l               | 1 szt.             | 6.295-515.0      |
| 200 l              | 1 szt.             | 6.295-516.0      |

## Zastosowanie

### Urządzenia wysokociśnieniowe

- Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą
- Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu
- Czyścić powierzchnię etapami
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

### Urządzenia spryskujące

- Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.
- Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem
- Pozostawić do namoknięcia.
- Czas reakcji 1-5 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

### Obsługa samodzielnych systemów myjących

- Napełnić zbiornik środkiem
- Nastawić dozowanie na urządzeniu
- Wyczyścić obiekt
- Wypłukać powierzchnię czystą wodą

## Środki ostrożności

- Nie pozostawiać roztworu czyszczącego do wyschnięcia.
- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
- Nie stosować na niepomalowanych lub zniszczonych metalowych powierzchniach
- Chronić przed zamarzaniem.

## Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

## Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

## Dozowanie i wydajność

| Zawartość | Metoda czyszczenia                 | Dozowanie | Rodzaj zabrudzeń | Wydajność   |
|-----------|------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 1000 ml   | Urządzenia wysokociśnieniowe       | 0.5 – 2 % |                  |             |
| 1000 ml   | Urządzenia spryskujące             | 0.5 – 2 % | średni           | 80 Samochód |
| 1000 ml   | Samobsługowe stacje mycia pojazdów | 0.5 – 2 % | średni           | 40 Samochód |