

RM 93 AGRI Preparat do czyszczenia powierzchni, kwaśny

Kwaśny preparat przeznaczony do czyszczenia powierzchni w halach udojowych, zlewniach mleka i stajniach. Usuwa uporczywe zabrudzenia takie jak kamień, zabrudzenia mineralne oraz rdzę.

pH 1
w koncentracji



Właściwości

- Usuwa najbardziej uporczywe nieorganiczne zabrudzenia tj. wapń, rdza, kamień mleczny
- W 100% biodegradowalny
- Bardzo dobra kompatybilność materiałowa preparatu, nie uszkadza stali, plastiku czy stali nierdzewnej
- Brak negatywnego wpływu na instalacje drenażu

Zastosowanie

- Urządzenia wysokociśnieniowe

Obszar zastosowań

Rolnictwo	Hale udojowe, zlewnie mleka i stajnie
Przemysł	Czyszczenie podłóg, Czyszczenie obiektów sanitarnych

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Ilość w opakowaniu	Numer katalogowy
10 l	1 szt.	6.295-658.0

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Nakładać równomiernie za pomocą lancy pianowej lub dyszy pianowej
- Pozostawić do rozmiękczenia na 10 - 30 minut, ale nie pozwolić na wyschnięcie
- Następnie pracować urządzeniem wysokociśnieniowym
- W przypadku uporczywych zanieczyszczeń nanosić skoncentrowany środek bezpośrednio na brud i pozostawić do rozmiękczenia na 10 minut
- Powtórzyć w przypadku uporczywych zanieczyszczeń



Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	1 - 3 %	mocny	100 m ²