

RM 110 ASF Preparat ochronny

Preparat eksploatacyjny do urządzeń HDS zapobiegający osadzeniu się kamienia w węzownikach grzewczych i pompach oraz zapobiegający korozji. Niweluje skutki podawania zbyt twardej wody.

pH 9
w koncentracji



Własności

- Kompleksowa ochrona dla HDS
- Skutecznie chroni węzownice przed zawapnieniem
- Szybkie oddzielenie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
- Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
- Wolny od fosforanów
- Wolny od NTA

Zastosowanie

- Ciepłowodne urządzenia wysokociśnieniowe

Obszar zastosowań

Rolnictwo	Czyszczenie pojazdów użytkowych
Dealerszy samochodowi	Mycie samochodów/silników
Budownictwo	Czyszczenie pojazdów użytkowych
Przemysł metalowy	Odtłuszczenie i fosfatowanie
Przemysł	Odtłuszczenie powierzchni
Sprzętanie komunalne	Mycie samochodów/silników
Transport, przewoźnicy samochodowi	Mycie samochodów/silników
Ochrona urządzeń	Preparat ochronny, zapobiega osadzeniu się wapnia w węzownikach.

Dane techniczne

Rozmiar opakowania	Opakowanie	Numer katalogowy
10 l	1 szt.	6.295-303.0
20 l	1 szt.	6.295-488.0
200 l	1 szt.	6.295-305.0

Zastosowanie

Ciepłowodne urządzenia wysokociśnieniowe

- Ustawić dozowanie w zależności od twardości wody (technik serwisu)
- Wlać środek do zbiornika

Środki ostrożności

- Chronić przed zamarzaniem.

Dalsze informacje

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Dozowanie	Wydajność
1000 ml	Ciepłowodne urządzenia wysokociśnieniowe	6 ml/°dH m ³	8300 l