



Curator activ, alcalin RM 81 ASF

Concentrat pentru curatarea cu inalta presiune, pentru curatare activa si protectie a materialelor, pentru indepartarea murdarilor de ulei, grasime si minerale. Pentru curatarea prelatelor, a autoturismelor si a motoarelor. Fara NTA.



Caracteristici

- Solutie eficienta pentru aparatele de curatat cu inalta presiune
- Dizolva petele grosiere de ulei, grasime si minerale
- Curatare activa in toate intervalele de temperatura.
- Actiune de curatare blanda
- Miros placut si proaspat
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA
- Fara fosfati
- Fara silicon

Domenii de aplicare:

Agricultura:	Domeniul de transport si aparate
Dealeri de masini si Service Auto:	Spalarea masinii si a motorului
Dealeri de masini si Service Auto:	Curatarea pieselor
Industrie:	Degresarea suprafetelor
Companii de transport, companii de autobuze:	Spalarea masinii si a motorului
Industria alimentara:	Curatarea podelelor si a suprafetelor

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Pulverizatoare

Marime recipient	Cod de comandă
2.5 l	6.295-555.0
10 l	6.295-556.0
20 l	6.295-557.0
200 l	6.295-558.0
1000 l	6.295-559.0

Valoare pH



Utilizare:**Aparat de curatat cu presiune**

- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- Curatati obiectul, lucrând in sectiuni suprapuse.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Aparat pulverizare

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Instructiuni de utilizare:

- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.
- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

-
- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P234 A se păstra numai în ambalajul original.
- P264 Spălați-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
- P405 A se depozita sub cheie.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune	1+3	1-5 %	Moderat	260 m ²
1000 ml	Pulverizatoare		5-25 %	Puternic	220 m ²

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro