



Detergent FloorPro Extra RM 782

Strat suplimentar de protectie, din polymer robust pentru pardoseli rezistente la apa. Excelenta putere de acoperire, aderenta, anti-alunecare si rezistent la abraziune. Rezistenta crescuta la alcool si dezinfectanti.



Caracteristici

- Pastreaza podelele ca noi
- Economic, usor de aplicat, mentiere lunga in timp
- Putere mare de acoperire, datorita continutului foarte ridicat de solide; acopera cu 1 pana la 2 straturi
- Putere mare de acoperire, ideal pentru utilizarea pe pardoseli absorbante si vechi, uzate
- Timp de uscare rapid
- Extrem de rezistent la uzura datorita abraziunii mari si rezistentei la impact, asigura si o protectie excelenta impotriva urmelor (de exemplu, urme de tocuri)
- Rezistenta crescută la agentii de curatare cu continut de alcool si dezinfectanti
- Aderenta excelenta la acoperirea podelelor
- Pentru zonele de trafic intens si de utilizare intensa (de exemplu, ateliere sau fabrici, spitale, scoli)
- rezistent la alunecare conform DIN 51131 si DIN EN 13893 (in functie de podea)
- Usor de lustruit

Domenii de aplicare:

Servicii de curatenie:	Ingrijirea pardoselii
Policlinici, aziluri de batrani, cabinete medicale:	Ingrijirea pardoselii
Industrie:	Ingrijirea pardoselii
Servicii publice:	Ingrijirea pardoselii
Retail:	Ingrijirea pardoselii
Hoteluri, Gastronomie, Catering:	Ingrijirea pardoselii

Optiuni de utilizare

- manual
- Aparate cu monodisc

Marime recipient

5 l

Cod de comandă

6.295-816.0

Valoare pH



Utilizare:

Stratificare

- Suprafata trebuie să fie libera de reziduuri de la pelicula de protectie si murdarie (pH 7-8,5). Suprafata trebuie să fie uscata.
- Bascularea containerului se face prin miscare circulara
- Nu se diluează si nu se amesteca produsul cu alte produse
- Cantitatea de aplicat in functie de capacitatea de absorbtie si de tipul de podea: primul strat: aproximativ 25 - 45 ml / mp, al 2 lea strat: aproximativ 20 - 30 de ml / m². Rezultatele depind de cantitatea aplicata.
- Se distribuie produsul uniform, in strat subtire, rapid si se suprapun (umed pe umed), folosind un mop plat sau articulata.
- Se lasa sa se usuce complet intre aplicatii (aproximativ 30 de minute, in functie de umiditate si temperatura).
- Se repeta dupa cum este necesar (1-2 straturi recomandate). Aplicati produsul pe diagonala
- Dupa uscarea completa (aprox. 3 ore) se poate pasi cu grija
- Dupa 24 de ore stratificarea este complet intarita si poate fi utilizata.
- Se intreste pe deplin dupa aproximativ 14 zile

Instructiuni de utilizare:

- Nu trebuie utilizate pe suprafete sensibile la apa.
- Nu trebuie utilizat pe parchet nelacuit.
- Se efectueaza un test de aderenta pe podelele tratate din fabrica
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.
- Se pastreaza doar in recipientul original, intre 5 si 30 de grade
- Nu puneti inapoi in bidon, reziduri ale detergentului folosit
- Inchideti recipientul imediat dupa utilizare
- Curatati masinile de curatat dupa utilizare.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

■

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)
- Start rapid
- Expertiza FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
- Expertiza referitoare la proprietati anti-alunecare conform DIN 51131 si DIN EN 13893
- Expertiza pentru rezistenta la trafic intens conform DIN V 18032-2:2001-04.

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Stratificare		nediluat		15-25 m ²

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro