



Soluție pentru curățarea camioanelor, alcalina, RM 805 ASF, fara NTA

Soluție pentru prespalare, pentru spălătoriile cu perii și aparate de curățare cu înaltă presiune, asigură îndepărtarea celor mai dure murdării precum soluții gresare, funingine, ulei, cățran, resturi de insecte și stratul de fum de pe toate tipurile de autoutilitare. Fara NTA.



Caracteristici

- Soluție eficientă pentru prespalarea autoutilitarelor
- Desprinde murdărirea de ulei, grasime și insecte și le curată
- Rezultatul de curățare la următorii pași de curățare este îmbunătățit în mod vizibil.
- Ideal pentru curățarea prelatelor la autocamioane
- Proprietăți de curățare foarte bune în special în combinație cu apă rece
- Acțiune rapidă
- Acțiune de curățare blândă
- Tenside biodegradabile în conformitate cu CEE 648/2004
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

Dealeri de mașini și Service	Spălarea mașinii și a motorului
Auto:	
Servicii publice:	Spălarea autoutilitarelor
Companii de transport, companii de autobuze:	Spălarea mașinii și a motorului
Companii de transport, companii de autobuze:	Curățarea prelatelor
Stație pentru spălarea autoturismelor:	Autoturisme

Opțiuni de utilizare

- Pulverizatoare
- Aparat de curățat cu presiune
- Spălătorii auto

Marime recipient

20 l

Cod de comandă

6.295-550.0

Valoare pH



Utilizare:**Aparat pulverizare**

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-3 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Aparat de curatat cu presiune

- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- Curatati obiectul, lucrând in sectiuni suprapuse.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Spalatorii auto

- Produsul trebuie introdus in instalatie
- Dozarea se efectueaza la aparat.
- Pornirea programului de spalare.

Instructiuni de utilizare:

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Pulverizatoare		1-3 %	Moderat	75 NKW
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune		1-3 %	Puternic	7 NKW
1000 ml	Statie pentru spalarea autoturismelor		1-3 %	Puternic	7 NKW

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro