

## Sampon auto RM 811 ASF



Un sampon compatibil cu ceara, deosebit de activ, pentru curatarea prin periere cu statii automate de spalare. O combinatie speciala de ingrediente active pentru a contribui la capacitatea de alunecare a periiilor, protejand astfel suprafata autovehiculului. Respecta VDA.



### Caracteristici

- Sampon pentru perii eficiente pentru spalarea autovehiculelor si a autoutilitajelor.
- Indeparteaza in mod eficient murdaririle cu grasime, ulei, emisuni si insecte.
- Sustine capacitatea de periere si protejeaza astfel suprafata vehiculelor
- Reduce in mod considerabil remurdarirea perilor
- Este rezistent la ceara si impiedica astfel formarea dungilor pe suprafetele lacuite
- Conform cu VDA
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Tenside biodegradabile conform OECD
- Fara NTA

### Domenii de aplicare:

<b>Dealeri de masini si Service Auto:</b>	Autoturisme
<b>Companii de transport, companii de autobuze:</b>	Spalarea autoutilitajelor
<b>Statie pentru spalarea autoturismelor:</b>	Autoturisme

### Optiuni de utilizare

- Spalatorii auto

Marime recipient	Cod de comandă
20 l	6.295-439.0
200 l	6.295-140.0
1000 l	6.295-141.0

### Valoare pH



## Utilizare:

### Spalatorii auto

- Produsul trebuie introdus in instalatie
- Dozarea se efectueaza la aparat.
- Pornirea programului de spalare.

## Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H318 Provoacă leziuni oculare grave.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P264 Spălați-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
- P302 + P352b ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

## Alte informatii:

- Certificare VDA
- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

## Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Statie pentru spalarea autoturismelor		0.2 %	Moderat	25 PKW

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1  
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4  
Fax: +40 (0) 372 870 193  
E-Mail: office@kaercher.ro