# Spuma activa RM 812 ASF

Spuma intensa activa, deosebit de puternica. Materiale cu continut cu formula speciala pentru protectia suprafetelor autovehiculului, precum si a periilor. Respecta VDA.

**Valoare pH 9**
în concentrație

Made in Germany

NTA-free

## Caracteristici

- Sampon pentru perii cu spuma intensa pentru curatarea masinilor
- Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
- Formeaza o spuma voluminoasa, deschisa la culoare si atractiva
- Sustine capacitatea de periere si protejeaza astfel suprafata vehiculelor
- Reduce in mod considerabil remurdarirea perilor
- Este rezistent la ceara si impiedica astfel formarea dungilor pe suprafetele lacuite
- Conform cu VDA
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA

## Domenii de aplicare

| | |
|---|---|
| **Dealeri de masini si Service Auto** | Curatarea vehiculului |
| **Companii de transport, companii de autobuze** | Spalarea autoutilitarelor |
| **Spalatorii cu autoservire** | Vehicule, autoutilitare si biciclete |
| **Statie pentru spalarea autoturismelor** | Autoturisme |

## Optiuni de utilizare

- Spalatorii auto
- Spalatorii cu autoservire

## Date tehnice

| Marime recipient | Unitate ambalare | Cod de comandă |
|---|---|---|
| 20 l | 1 Bucată | 6.295-430.0 |
| 200 l | 1 Bucată | 6.295-137.0 |

Spuma activa RM 812 ASF, 0.011-352.0, 2024-09-02

## Utilizare

**Spalatorii auto**
- Produsul trebuie introdus in instalatie
- Dozarea se efectueaza la aparat.
- Pornirea programului de spalat.

**Spalatorii cu autoservire**
- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- 1-60°C temperatura de prelucrare
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

## Instructiuni de utilizare

- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

## Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE

- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H318 Provoacă leziuni oculare grave.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P264 Spălați-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
- P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
- P302 + P352b ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

## Alte informatii

- Certificare VDA
- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

## Dozare si randament

| Continut | Metoda de curatare | Amestec primar | Dozare | Murdarie | Randament |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Spalatorii cu autoservire | 1+3 | 0.8 % | Usoara | 1500 Autoturism |
| 1000 ml | Statie pentru spalarea autoturismelor | | 0.2 % | Moderat | 70 Autoturism |

Spuma activa RM 812 ASF, 0.011-352.0, 2024-09-02