

Spuma activa RM 812 ASF



Spuma intensa activa, deosebit de puternica. Materiale cu continut cu formula speciala pentru protectia suprafetelor autovehiculului, precum si a periiilor. Respecta VDA.



NTA-free



Caracteristici

- Sampon pentru perii cu spuma intensa pentru curatarea masinilor
- Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
- Formeaza o spuma voluminoasa, deschisa la culoare si atractiva
- Sustine capacitatea de periere si protejeaza astfel suprafata vehiculelor
- Reduce in mod considerabil remurdarirea perilor
- Este rezistent la ceara si impiedica astfel formarea dungilor pe suprafetele lacuite
- Conform cu VDA
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

Dealeri de masini si Service Auto:	Curatarea vehiculului
Companii de transport, companii de autobuze:	Spalarea autoutilitarelor
Spalatorii cu autoservire:	Vehicule, autoutilitare si biciclete
Statie pentru spalarea autoturismelor:	Autoturisme

Optiuni de utilizare

- Spalatorii auto
- Spalatorii cu autoservire

Marime recipient

20 l
200 l

Cod de comandă

6.295-430.0
6.295-137.0

Valoare pH



Utilizare:**Spalatorii auto**

- Produsul trebuie introdus in instalatie
- Dozarea se efectueaza la aparat.
- Pornirea programului de spalare.

Spalatorii cu autoservire

- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- 1-60°C temperatura de prelucrare
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Instructiuni de utilizare:

- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H318 Provoacă leziuni oculare grave.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P264 Spălați-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
- P302 + P352b ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

Alte informatii:

- Certificare VDA
- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Spalatorii cu autoservire	1+3	0.8 %	Usoara	1500 PKW
1000 ml	Statie pentru spalarea autoturismelor		0.2 %	Moderat	70 PKW

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro