

## Spuma activa CP 940 ASF



### Caracteristici

- Sampon pentru perii cu spuma intensa pentru curatarea masinilor
- Dizolva petele de ulei, de grasime si depunerile de minerale
- Formeaza o spuma voluminoasa, deschisa la culoare si atractiva
- Sustine capacitatea de periere si protejeaza astfel suprafata vehiculelor
- Reduce in mod considerabil remurdarirea perilor
- Este rezistent la ceara si impiedica astfel formarea dungilor pe suprafetele lacuite
- Conform cu VDA
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Tenside biodegradabile conform OECD
- Fara NTA

### Domenii de aplicare:

<b>Dealeri de masini si Service Auto:</b>	Curatarea vehiculului
<b>Companii de transport, companii de autobuze:</b>	Spalarea autoutilitarelor
<b>Spalatorii cu autoservire:</b>	Vehicule, autoutilitare si biciclete
<b>Statie pentru spalarea autoturismelor:</b>	Autoturisme

### Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Spalatorii auto
- Spalatorii cu autoservire
- Curatitor cu presiune, cu duza de spumare

#### Marime recipient

20 l  
200 l

#### Cod de comandă

6.295-519.0  
6.295-520.0

### Valoare pH



**Utilizare:****Aparat de curatat cu presiune**

- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- Temperatura de aplicare 1-40 C
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

**Spalatorii auto**

- Produsul trebuie introdus in instalatie
- Dozarea se efectueaza la aparat.
- Pornirea programului de spalare.

**Spalatorii cu autoservire**

- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- Temperatura de aplicare 1-40 C
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

**Instructiuni de utilizare:**

- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Nu trebuie utilizat pe suprafetele sensibile Alcalin.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

**Alte informatii:**

- Certificare VDA
- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

**Dozare si randament:**

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune		1.3-2 %	Puternic	100 PKW
1000 ml	Statie pentru spalarea autoturismelor		1.3-2 %	Moderat	100 PKW
1000 ml	Spalatorii cu autoservire		0.2 %	Puternic	70 PKW
1000 ml	Curatitor cu presiune, cu duza de spumare		1.3-2 %	Moderat	100 PKW

**Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:**

Sos. Odaii 439 Sector 1  
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4  
Fax: +40 (0) 372 870 193  
E-Mail: office@kaercher.ro