



Agent pentru curatare Pressuro Extra RM 31 eco!efficiency pentru uleiuri si grasimi

Detergent, foarte concentrat, pentru curatare cu aparatul de curatat sub presiune. Indeparteaza in mod eficient murdaria persistenta, de exemplu ulei, grasime, funingine si rasina la toate temperaturile. Cu formula eco!efficiency, este deosebit de economic, eficient si prietenos cu mediul.



Caracteristici

- Solutie eficienta si ecologica pentru aparatele de curatat cu inalta presiune
- Indeparteaza eficient uleiul, grasimea, gudronul, funinginea, fumul si rasina.
- Curatare activa in toate intervalele de temperatura.
- Miros placut si proaspat
- Fara fosfati
- Fara silicon
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

Agricultura:	Domeniul de transport si aparate
Agricultura:	Curatarea grajdului
Dealeri de masini si Service Auto:	Spalarea masinii si a motorului
Dealeri de masini si Service Auto:	Curatarea pieselor
Constructii:	Domeniul de transport si aparate
Industria:	Degresarea suprafetelor

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Pulverizatoare

Marime recipient	Cod de comandă
2.5 l	6.295-646.0
10 l	6.295-647.0
20 l	6.295-648.0
200 l	6.295-649.0

Valoare pH



Utilizare:

Aparat de curatat cu presiune

- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Dozarea si temperatura se regleaza la aparat. (Este posibila utilizare treptei eco!efficiency (60°C))
- Curatati obiectul.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Aparat pulverizare

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Instructiuni de utilizare:

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu trebuie utilizat pe suprafete vopsite/lacuite.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.
- De la 140°C sa nu dozati sub 4%.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

-
- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Curatitor cu presiune (80 °C)	1+3	0.75-4 %	Puternic	180 m ²
1000 ml	Curatitor cu presiune (60 °C)	1+3	1-5 %	Puternic	180 m ²
1000 ml	Pulverizatoare		5-25 %	Moderat-puternic	180 m ²

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro