

Sampon pulbere RM 22 ASF



Sampon pudra extrem de puternic pentru murdarie grosiera cu ulei, grasime si substante minerale. Potrivit pentru curatarea motoarelor si a autoturismelor. Fara NTA



NTA-free



Caracteristici

- Sampon pulbere eficient pentru curatarea cu inalta presiune
- Dizolva petele grosiere de ulei, grasime si minerale
- Curatare activa in toate intervalele de temperatura.
- Actionare rapida
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara fosfati
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

Agricultura:	Domeniul de transport si aparate
Dealeri de masini si Service Auto:	Spalarea masinii si a motorului
Dealeri de masini si Service Auto:	Curatarea pieselor
Constructii:	Domeniul de transport si aparate
Industrie:	Degresarea suprafetelor
Companii de transport, companii de autobuze:	Spalarea masinii si a motorului

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Pulverizatoare

Marime recipient

20 kg

Cod de comandă

6.295-537.0

Valoare pH



Utilizare:

Aparat de curatat cu presiune

- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- Curatati obiectul.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Aparat pulverizare

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti bine suprafata cu apa curata.

Instructiuni de utilizare:

- De verificat compatibilitatea materialului intr-o zona neexpusa.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Depozitati intr-un loc uscat.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

-
- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii:

-
- Expertiza HWK-Düsseldorf in legatura cu hidrocarburi de halogen volatile.
- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1 kg	Aparat de curatat cu presiune	1+9	0.5-2 %	Moderat	2670 m ²
1 kg	Pulverizatoare		5 %	Puternic	220 m ²

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro