

Ceara termo CP 945 ASF



NTA-free



Caracteristici

- Ceara termica eficienta pentru utilizarea in portalurile pentru spalare
- Protejeaza in mod eficient pana la 1 luna
- Cu efect la toate tipurile de duritate a apei
- Produce un luciu reflectant
- Conform cu VDA
- Tenside biodegradabile conform OECD
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

Dealeri de masini si Service Auto:	Autoturisme
Companii de transport, companii de autobuze:	Spalarea autoutilitarelor
Spalatorii cu autoservire:	Vehicule, autoutilitare si biciclete

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Spalatorii cu autoservire

Valoare pH



Marime recipient

20 l

Cod de comandă

6.295-521.0

Utilizare:**Aparat de curatat cu presiune**

- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- 40-90°C temperatura de prelucrare
- Umeziti intregul obiect cu solutie

Spalatorii cu autoservire

- Produsul trebuie introdus in instalatie
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- 40-90°C temperatura de prelucrare
- Porniti programul de intretinere

Instructiuni de utilizare:

- De evitat supradozajul.
- De utilizat doar pe suprafete spalate si bine clatite.
- Solutia trebuie preparata doar cu apa demineralizata.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

- EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Alte informatii:

- Certificare VDA
- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune		0.2-0.4 %		90 PKW
1000 ml	Spalatorii cu autoservire		0.2-0.4 %		90 PKW

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 Bucureşti

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro