

## Intretinere de top CP 950 ASF



NTA-free



### Caracteristici

- Ajutor pentru uscare cu luciu, eficient pentru utilizarea in instalatiile de spalat si in aparatele de curatat cu inalta presiune
- Produce un luciu reflectant
- Uscare fara urme a suprafetelor in legatura cu apa de osmoza
- Protejeaza in mod eficient pana la 1 luna
- Poate fi folosit cu apa de diferite calitati
- Cu efect la toate tipurile de duritate a apei
- Conform cu VDA
- Tenside biodegradabile conform OECD
- Fara NTA

### Domenii de aplicare:

Spalatorii cu autoservire:      Vehicule, autoutilitare si biciclete

### Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Spalatorii cu autoservire

### Valoare pH



Marime recipient

20 l

Cod de comandă

6.295-523.0

**Utilizare:****Spalatorii cu autoservire**

- Obiectul este mai intai curatat in detaliu si apoi clatit in apa curata
- Aplicare in amestec cu apa demineralizata (osmoza).
- Dozarea se efectueaza la aparat.
- Umeziti intregul obiect cu solutie

**Aparat de curatat cu presiune**

- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- Umeziti intregul obiect cu solutie

**Instructiuni de utilizare:**

- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.
- De evitat supradozajul.
- De utilizat doar pe suprafete spalate si bine clatite.
- Solutia trebuie preparata doar cu apa demineralizata.

**Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:**

- EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

**Alte informatii:**

- Certificare VDA
- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

**Dozare si randament:**

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Spalatorii cu autoservire		0.02-0.05 %		1250 PKW
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune		0.02-0.05 %		1250 PKW

**Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:**

Sos. Odaii 439 Sector 1  
RO-013606 Bucureşti

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4  
Fax: +40 (0) 372 870 193  
E-Mail: office@kaercher.ro