

Solutie pentru curatarea pieselor Extra RM 63 ASF, pudra



Indeparteaza chiar si cele mai grosiere pete precum uleiuri, grasime, vopsea, funingine etc. Pentru curatarea pieselor care nu sunt sensibile la substante alcaline, precum motoare, cutii de viteze, piese metalice, piese turnate etc.



NTA-free



Caracteristici

- Solutie de degresat si curatat extrem de eficienta
- Indeparteaza murdariri cu ulei, grasimi si funingine
- In forma de pulbere
- Formula saraca in spuma
- Actionare rapida
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA
- Fara nitriti
- Fara solventi

Domenii de aplicare:

Dealeri de masini si Service Curatarea pieselor
Auto: Curatarea pieselor
Industrie: Curatarea pieselor

Optiuni de utilizare

- Curatitor de piese

Valoare pH



Marime recipient

20 kg

Cod de comanda

6.295-255.0

Utilizare:**Curator de piese**

- Aplicati amestecul primar cu apa proaspata.
- Produsul trebuie adaugat in curatorul pentru piese conform dozarii
- Temperatura si timpul de curatare se regleaza de la aparat
- 40-90°C temperatura de prelucrare
- Timp de actionare 1-5 min, in functie de gradul de murdarire.
- Clatiti cu apa curata.

Instructiuni de utilizare:

- Inaintea tratamentului suprafetei (lacuire, zincare) trebuie spalat bine cu apa fierbinte.
- Nu trebuie utilizat pe suprafetele sensibile Alcalin.
- Depozitati intr-un loc uscat.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

-
- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1 kg	Curator de piese		5 %	Puternic	20 l

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro