

Ceara fierbinte RM 820



Aceasta ceara termo lichida produce un strat protector rezistent la intemperii, care protejeaza vehiculele impotriva coroziunii. Respecta VDA.

NTA-free



Caracteristici

- Ceara termica eficienta pentru utilizarea in portalurile pentru spalare
- Protejeaza in mod eficient pana la 1 luna
- Cu efect la toate tipurile de duritate a apei
- Produce un luciu reflectant
- Conform cu VDA
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

| | |
|--|--------------------------------------|
| Dealeri de masini si Service Auto: | Autoturisme |
| Companii de transport, companii de autobuze: | Spalarea autoutilitarelor |
| Spalatorii cu autoservire: | Vehicule, autoutilitare si biciclete |

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Spalatorii auto
- Spalatorii cu autoservire

| Marime recipient | Cod de comandă |
|------------------|----------------|
| 20 l | 6.295-428.0 |
| 200 l | 6.295-143.0 |
| 1000 l | 6.295-144.0 |

Valoare pH



Utilizare:**Spalatorii auto**

- Produsul trebuie introdus in instalatie
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- Pornirea programului de spalare.

Aparat de curatat cu presiune

- Aplicare in amestec cu apa demineralizata (osmoza).
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- Umeziti intregul obiect cu solutie

Spalatorii cu autoservire

- Produsul trebuie introdus in instalatie
- Reglati dozarea si temperatura pe aparat.
- Pornirea programului de spalare.

Instructiuni de utilizare:

- De evitat supradozajul.
- De utilizat doar pe suprafete spalate si bine clatite.
- Solutia trebuie preparata doar cu apa demineralizata.
- Depozitati intr-un loc ferit de inghet.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

- EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Alte informatii:

- Certificare VDA
- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

| Continut: | Metoda de curatare: | Amestec primar: | Dozare: | Murdarie: | Randament: |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 1000 ml | Aparat de curatat cu presiune | 1+9 | 1-2 % | | 120 PKW |
| 1000 ml | Statie pentru spalarea autoturismelor | | 0.1-0.2 % | | 120 PKW |
| 1000 ml | Spalatorii cu autoservire | | 0.1-0.2 % | | 83 PKW |

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 Bucureşti

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro