

Порошковое средство для очистки деталей PartsPro Extra RM 63



Средство, которое удаляет самые стойкие загрязнения - жировые, масляные пятна, краска, копоть. Подходит для очистки деталей, нечувствительных к щелочным материалам, например: двигатели, коробки передач, небольшие металлические и литейные изделия.



NTA-free



Свойства

- Высокоэффективный очиститель деталей, хороший обезжириватель
- Растворяет масло, жир и пятна ржавчины
- В форме порошка
- Формула с низким пенообразованием
- Быстродействующее средство
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслоотстойниках (формула ASF)
- Не содержит NTA
- Без нитритов
- Не содержит растворителей

Области применения:

Автосервис:	Очистка деталей
Промышленность:	Очистка деталей

Способы применения

- Очиститель деталей

Значение pH

13.2
(концентрат)



20 kg

Ном. №

6.295-255.0

Применение:**Очиститель деталей**

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Используйте с очистителем деталей в необходимой дозировке
- Настройте температуру и определите время очистки на устройстве
- Температура обработки 40-90°C.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Промойте чистой водой

Указания по применению:

- Тщательно промойте горячей водой перед тем как производить дополнительную обработку (окраска, цинкование и пр.)
- Не обрабатывать средством поверхности, чувствительные к щелочам.
- Хранить в сухом месте

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- Сигнальное слово Опасно
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
- H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей
- P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
- P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
- P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
- P405 Хранить под замком.
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Назначение:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Устраняемые загрязнения:	Расход:
1 kg	Очиститель деталей		5 %	сильные	20 l

Мы с радостью проконсультируем Вас:

125195, Москва,
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-654