



Воск с интенсивным водоотталкивающим эффектом VehiclePro RM 824 Classic

Продукт «3 в 1»: сушка, защита и уход. Жидкий водоотталкивающий воск гарантирует быстрый разрыв водяной пленки и превосходные результаты сушки (в т. ч. при использовании жесткой воды).

NTA-free



Свойства

- Эффективный осушитель для применения в автомобильных моечных установках и аппаратах высокого давления
- Быстрое стекание водяной пленки с больших поверхностей
- Превосходный результат сушки
- Высокая эффективность при использовании с водой средней или высокой жесткости
- Повышает степень блеска лакокрасочного покрытия
- Соответствует требованиям VDA
- Биологически разлагаемые ПАВ (согласно ЕЕС 648/2004)
- Не содержит NTA
- Не содержит минеральных масел и органических минералов

Области применения:

- | | |
|--|----------------------------|
| Автосервис: | Мойка легковых автомобилей |
| Транспортно-экспедиционные и автобусные компании: | Мойка грузовых автомобилей |
| В автомобильных моечных установках: | Мойка легковых автомобилей |

Способы применения

- Автомобильные моечные установки
- В аппаратах высокого давления

Значение pH



	Ном. №
20 l	6.295-438.0
200 l	6.295-074.0

Применение:**Автомобильные моечные установки**

- Использовать продукт в установке.
- Настроить дозировку в оборудовании.
- Запустить программу ухода.

В аппаратах высокого давления

- Нанести первичную смесь с помощью деминерализованной воды (осмосная вода)
- Установить необходимые дозировку и температуру.
- Рабочая температура 1 - 80 °С.
- Наносите равномерно на чистую поверхность
- Оставьте высыхать

Указания по применению:

- Хранить в незамерзающем помещении.
- Избегайте передозировки.
- Наносить только на вымытые поверхности после их тщательного ополаскивания.

Предупреждения и рекомендации по технике безопасности в соответствии с директивами ЕС:

- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
- P273 Не допускать попадания в окружающую среду .
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.

Дополнительная информация:

- Сертификат VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем:	Назначение:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Устраняемые загрязнения:	Расход:
1000 ml	В автомобильных моечных установках	без разбавления	0.1-0.2 %		50 PKW
1000 ml	В аппаратах высокого давления	1+9	1-2 %		83 PKW

Мы с радостью проконсультируем Вас:

125195, Москва,
Ленинградское ш, 47, стр.2, 2 этаж
Телефон «Горячей линии» 8-800-1000-654