

Интенсивное средство для глубокой очистки RM 750

RM 750 основательно удаляет самые стойкие загрязнения (масляные, жировые, сажевые), а также следы крови и белковые отложения. С низким пенообразованием. Прекрасно подходит для применения с приспособлениями для очистки поверхностей. Применение: Вручную: 5-50 % В поломоечной машине: 1-20 % Предварительное разбавления для АВД: 1+3 Дозировка: 1-5 % Свойства: щелочное, pH: 14

pH 14
в виде концентрата



Свойства

- Интенсивное базовое чистящее средство для использования с аппаратами высокого давления и в поломоечных машинах
- Для тщательной очистки сильно загрязнённых напольных покрытий
- Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
- Быстродействующее средство.
- Формула с низким пенообразованием
- Экономичен в использовании
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с ЕЕС 648/2004.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- В поломоечных машинах
- вручную

Области применения

Сельское хозяйство.	Транспорт и транспортное оборудование
Автосалоны и автосервис	Мойка кузова автомобиля/двигателя, Очистка деталей
Строительство	Транспорт и транспортное оборудование
Клининг	Уборка полов
Пищевые производства	Уборка полов
Промышленность.	Обезжиривание поверхностей
Коммунальное хозяйство	Мойка кузова автомобиля/двигателя
Розничная торговля	Уборка полов
Компании по грузоперевозкам и автобусные перевозчики.	Мойка кузова автомобиля/двигателя

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.295-539.0
200 л	1 шт.	6.295-540.0

Применение

Аппарат высокого давления

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Диапазон рабочих температур 1-80 °C
- Проведите очистку объекта.
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

В поломоечных машинах – глубокая чистка

- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- Дать раствору подействовать.
- Время реакции 10-15 минут, в зависимости от степени загрязнения
- Нанесите средство на всю поверхность объекта.
- Проведите очистку внахлест.
- Нейтрализация чистой водой.

вручную

- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- Дать раствору подействовать.
- Время реакции 10-15 минут, в зависимости от степени загрязнения
- Нанесите средство на всю поверхность объекта.
- Включение чистящей жидкости.
- Нейтрализация чистой водой.



Указания по применению

- Проверить на незаметном участке на совместимость с материалом.
- Не допускать высыхания моющего средства.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Предварительное разбавление	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	Аппарат высокого давления	1+3	1 – 5 %	сильные	270 м²
1000 мл	В поломоечных машинах - предварительная уборка.		10 – 50 %	сильные	110 м²
1000 мл	В поломоечных машинах – глубокая чистка		5 – 50 %	сильные	370 м²
1000 мл	В поломоечных машинах: – поддерживающая чистка		1 – 5 %	Умеренно легкие	3300 м²
1000 мл	вручную		5 – 50 %	сильные	120 м²