



Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты

Средство на основе кислоты для основательной очистки, используемое с поломойными машинами. Эффективно удаляет цементную пленку, известковый налет, ржавчину, накипь. Идеально подходит для очистки новых домов перед передачей их клиентам.

pH 1
в виде концентрата



Свойства

- Мощное кислотное средство для уборки стойких к кислоте твердых полов
- Устраняет кальцийсодержащие и белковые загрязнения
- Растворяет остатки цемента
- Низкое пенообразование
- С антикоррозийными свойствами
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA

Способы применения

- В поломоечных машинах
- вручную

Области применения

Строительство	Уборка по окончании строительства
Клининг	Уборка полов, Уборка по окончании строительства
Промышленность.	Уборка полов
Коммунальное хозяйство	Уборка полов

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
2.5 л	4 шт.	6.295-586.0
10 л	1 шт.	6.295-129.0
250 мл	6 шт.	6.296-310.0

Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты, 0.011-136.0, 2026-09-25

Применение

В поломоечных машинах – глубокая чистка

- Оснастите поломойно-всасывающую машину подходящими дисковыми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительными полосами.
- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- Замочите все цементные отложения
- Равномерно увлажните поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Дать раствору подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин, в зависимости от степени загрязнения.
- Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину перекрывающимися дорожками.
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.

В поломоечных машинах: – поддерживающая чистка

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- В машинах с системой DOSE достаточно лишь задать дозировку регулятором на самой машине.
- Очистить поверхность поломойно-всасывающей машиной по 1-стадийному методу (со сбором загрязненного раствора).

вручную

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- Очистить поверхность вручную.

Указания по применению

- При использовании в пищевой промышленности тщательно промойте пищевой водой.
- Проверить на незаметном участке на совместимость с материалом.
- Не применять на полированном мраморе или поверхностях чувствительных к кислотам
- Не допускать высыхания моющего средства.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	Для общей чистки	5 – 25 %	сильные	370 м²
1000 мл	Повседневная уборка	1 – 5 %	средние	2440 м²
1000 мл	вручную	0.5 – 1 %	легкие	