



RM 754 очиститель для пола

Ввысокоэффективный агент для удаления восковых и полимерных покрытий на устойчивых к воде покрытиях. Нет необходимости дополнительной обработки.

pH 10.5
в виде концентрата



Свойства

- Мощное моющее средство для глубокой очистки, удаления грязи и снятия защитных покрытий
- Удаляет трудновыводимые пятна воска с полимерных покрытий
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Может использоваться повсеместно
- Широкий спектр применения: подходит для влагостойких покрытий, чувствительных к щелочи (линолеум) или стойких к щелочи (ПВХ)
- Совместимость с широким спектром материалов
- Низкий уровень pH
- Нет необходимости дополнительной обработки
- Подходит для очистки технического оборудования
- безопасен и готов к использованию
- Придает приятный цитрусовый аромат
- Формула с низким пенообразованием

Способы применения

- В полумоечных машинах
- Однодисковые машины
- Пылесос для сухой и влажной уборки
- вручную

Области применения

Клининг	Уборка полов
Операционные, больницы	Уборка полов
Гостиницы, рестораны, кейтеринг	Уборка полов
Коммунальное хозяйство	Уборка полов
Розничная торговля	Уборка полов

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.295-811.0

RM 754 очиститель для пола, 0.011-312.0, 2026-09-25

Применение

Глубокая очистка (загрязнение)

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Используйте соответствующую машину для уборки, однодисковую, дисковую, роликовую или иную полomoечную машину.
- Смешайте средство с чистой водой согласно инструкции
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Дать раствору подействовать.
- Контактное время 1-10 мин, в зависимости от степени загрязнения
- Очистите поверхность машиной с соответствующими аксессуарами.
- Соберите оставшуюся грязь с поверхности.
- Удалите все загрязнения и чистящее средство с помощью чистой воды. (можно использовать влажную уборку с небольшой дозой чистящего средства).

Глубокая очистка (защитная пленка)

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Используйте соответствующую машину для уборки, однодисковую, дисковую, роликовую или иную полomoечную машину.
- Смешайте средство с чистой водой согласно инструкции
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Дать раствору подействовать.
- Время реагирования 5-10 минут, зависит от толщины защитного покрытия.
- Очистите поверхность машиной с соответствующими аксессуарами.
- Труднодоступные места очистите вручную.
- Соберите оставшуюся грязь с поверхности.
- Удалите все загрязнения и чистящее средство с помощью чистой воды. (можно использовать влажную уборку с небольшой дозой чистящего средства).

Повседневная уборка

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Оснастите полomoйно-всасывающую машину подходящими дисковыми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительными полосами.
- Смешайте средство с чистой водой согласно инструкции
- Очистить поверхность полomoйно-всасывающей машиной по 1-стадийному методу (со сбором загрязненного раствора).

Указания по применению

- Проверить на незаметном участке на совместимость с материалом.
- Не наносить на деревянные полы или незащищенный паркет
- не применять на чувствительных к растворителям поверхностях, таких как асфальт
- Не допускать высыхания моющего средства.
- Хранить в незамерзающем помещении.
- Хранить в оригинальной упаковке при температуре от -5 до + 30 ° C.
- После использования сполосните оборудование

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P264 После работы тщательно вымыть

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)
- Быстрая подготовка к работе
- Протестировано FIGR

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	Глубокая очистка (защитная пленка)	15 – 50 %	Средней интенсивности	30 – 50 м²
1000 мл	Глубокая очистка (загрязнение)	10 – 20 %	Средней интенсивности	50 – 200 м²
1000 мл	Повседневная уборка	1 – 3 %	легкие	2500 м²