

Защитная эмульсия RM 784

Защитная эмульсия RM 784 формирует на любых твердых и эластичных напольных покрытиях водостойкую защитную пленку, устойчивую к износу и допускающую полировку. Прекрасно подходит для спортивных залов и спортивно-развлекательных комплексов благодаря приданию противоскользящих свойств. Шелковисто-матовый блеск, возможна полировка. pH: 7,5 Дозировка: Нанесение защитного средства в чистом виде (1. слой: 20-40 ml/m², 2. слой: 15-30 ml/m²) В качестве профилактики 1-3 %

pH 8
в виде концентрата



Свойства

- Образует полуглянцевое покрытие
- Наносится всего в 2 слоя
- очень короткое время сушки
- Отличные грязеотталкивающие свойства
- Устойчив к чистящим средствам
- Подходит для обработки больших площадей уборки
- Изношенные участки легко восстанавливаются (проходные зоны, следы от обуви или стульев)
- Также подходит для промежуточной уборки (спрей метод, сухое вытирание) и поддерживающей уборки (моппинг)
- Подходит для удаления защитной пленки без добавления воды
- Удобное использование (жидкая невязкая текстура)
- легко поддается полировке
- противоскользящие свойства согласно DIN 51131 и DIN EN 13893 (в зависимости от типа напольного покрытия)

Области применения

Клининг	Уход за полами
Коммунальное хозяйство	Уход за полами
Гостиницы, рестораны, кейтеринг	Уход за полами
Операционные, больницы	Уход за полами
Розничная торговля	Уход за полами

Способы применения

- вручную
- Распылительные установки
- Однорисковые машины

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
5 л	2 шт.	6.295-817.0

Применение

Покрытие

- Удалить с поверхности защитные покрытия и загрязнения (pH 7-8,5). Просушить поверхность
- Не разбавляйте не смешивайте средство с другими
- Количество наносимого средства зависит от адсорбирующих свойств напольного покрытия. 1-ый слой: около 20 - 40 мл/м², 2-ой слой: около 15 - 25 мл/м².
- При помощи плоского поворотного мопа распределить средство равномерными небольшими перекрывающимися полосами (мокрым по мокрому)
- Перед нанесением второго слоя дать полностью высохнуть (около 20 минут, в зависимости от влажности и температуры воздуха).
- При необходимости повторить нанесение (Рекомендуется наносить второй слой). Наносить перпендикулярно первому слою.
- Ходить по полу можно после предварительного высыхания (ориентировочно через 3-4 часа).
- Использование пола с полной нагрузкой через 24 часа.
- Полное затвердевание покрытия – ориентировочно через 14 дней.

Спрей-очистка

- Очистить поверхность от загрязнений.
- Разбавить средство в зависимости от степени повреждения защитного покрытия.
- Нанести раствор средства при помощи спрейера на необходимый участок
- Сразу же отполировать при помощи соответствующего аппарата.

Быстрое восстановление

- Очистить поверхность от загрязнений.
- Разбавить средство в зависимости от степени повреждения защитного покрытия.
- Наносить средство равномерно, небольшими порциями, быстро, с перекрытиями (мокрое по мокрому) плоским поворотным mopом.
- Дать полностью высохнуть (около 20 минут, в зависимости от влажности и температуры воздуха).
- При необходимости повторите процесс
- После полного высыхания можно отполировать поверхность полировальной машиной.

Уход за защитным покрытием

- Очистить поверхность от загрязнений.
- Разбавить средство в зависимости от степени износа покрытия.
- Вручную убрать поверхность с помощью мопа.

Указания по применению

- Не наносить на чувствительные к влаге поверхности.
- Не наносить на деревянные полы или незащищенный паркет
- Проведите тест на адгезию.
- Хранить в незамерзающем помещении.
- Хранить в оригинальной упаковке при температуре от 5 до 30 °C.
- Не сливать остатки средства обратно в тару.
- Закрывать контейнер сразу после использования.
- После использования сполосните оборудование

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)
- Быстрая подготовка к работе
- Обладает противоскользящим эффектом согласно DIN 51131 и DIN EN 13893 (в зависимости от напольного покрытия)
- Протестировано FIGR

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Расход
1000 мл	Покрытие	Концентрированный	20 – 30 м²
1000 мл	Спрей-очистка	20 – 30 %	120 – 300 м²
1000 мл	Быстрое восстановление	30 – 50 %	100 – 200 м²
1000 мл	Уход за защитным покрытием	1 – 3 %	1000 – 6000 м²