

Пенообразующее чистящее средство VehiclePro RM 838

Щелочной очиститель VehiclePro RM 838 для бесконтактной мойки автомобилей. Без усилий удаляет сильные масляные и жировые загрязнения, остатки насекомых и дорожную грязь, а также бережно относится к лакокрасочному покрытию.

pH 13
в виде концентрата



Свойства

- Мощная пена для бесконтактной мойки транспортных средств.
- Удаляет стойкие загрязнения от масла и жира, а также сажу, смолу, остатки насекомых и дорожную грязь.
- Улучшенная эффективность очистки благодаря микрокристаллам.
- Отличается высокой эффективностью за счет густой и объемной пены.
- Идеально подходит для использования с соплом MultiApp.
- Бесконтактная очистка предотвращает образование микроповреждений.
- Бережная обработка лакокрасочного покрытия, декоративных элементов и алюминиевых дисков.
- Высокая эффективность.
- Минимальное время контакта.
- Придает приятный свежий запах
- Соответствует требованиям VDA.

Способы применения

- Мойки самообслуживания с насадкой MultiApp.
- Аппарат высокого давления с пенной насадкой.

Области применения

Мойки самообслуживания	Легковые автомобили, коммерческий транспорт и мотоциклы.
Автосалоны и автосервис	Мойка транспортных средств
Компании по грузоперевозкам и автобусные перевозчики.	Мойка коммерческого транспорта
Промышленность.	Мойка коммерческого транспорта
Строительство	Мойка коммерческого транспорта
Сельское хозяйство.	Мойка транспортных средств

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
20 л	1 шт.	6.295-838.0
200 л	1 шт.	6.295-839.0

Применение

Аппарат высокого давления с пенной насадкой.

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Рабочая температура 1-40°C.
- Нанести пену снизу вверх ровными полосами.
- Дать раствору подействовать.
- Время воздействия 1 минута.
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

Мойки самообслуживания с насадкой MultiApp.

- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Рабочая температура 1-40°C.
- Нанесите пену с помощью насадки MultiApp снизу вверх.
- Дать раствору подействовать.
- Время воздействия 1 минута.
- Очистите поверхность с помощью высокого давления.

Мойка самообслуживания с пенной насадкой Power.

- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Рабочая температура 1-40°C.
- С помощью пенной насадки Power нанести на объект мощную пену по направлению снизу вверх.
- Дать раствору подействовать.
- Время воздействия 1 минута.
- Очистите поверхность с помощью высокого давления.

Указания по применению

- Не допускать высыхания моющего средства.
- Проверить на незаметном участке на совместимость с материалом.
- Не применять для очистки нелакированных или поврежденных поверхностей деталей из легких металлов.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- R310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- Z 20 Содержит Limonene. Может вызывать аллергические реакции.

Дополнительная информация

- Сертификация VDA
- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Предварительное разбавление	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	Мойки самообслуживания с насадкой MultiApp.		1 – 2 %	сильные	80 легк. авт.
1000 мл	Аппарат высокого давления с пенной насадкой.	1+3	1 – 2 %	средние	100 легк. авт.
1000 мл	Мойка самообслуживания с пенной насадкой Power.		1 %	сильные	60 легк. авт.