



Средство для очистки каменной керамики RM 753

Специальное средство для удаления жировых, масляных и минеральных загрязнений с керамогранита и любых других каменных плиток. Не нарушает противоскользящих свойств каменной керамики. Не содержит поверхностно-активных веществ, не нарушает функционирование очистных сооружений.

pH 11

в виде концентрата



Свойства

- Мощное средство для очистки сильно загрязнённых плиточных полов
- Удаляет масляно-жировые и минеральные загрязнения
- Формула с низким пенообразованием
- Экономичен в использовании
- Придает приятный свежий запах
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
- Без ПАВ и энзимов

Способы применения

- В поломоечных машинах
- вручную

Области применения

Автосалоны и автосервис	Уборка полов
Клининг	Уборка полов
Операционные, больницы	Уборка полов
Гостиницы, рестораны, кейтеринг	Уборка полов
Коммунальное хозяйство	Уборка полов
Розничная торговля	Уборка полов

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
2.5 л	4 шт.	6.295-587.0
10 л	1 шт.	6.295-082.0
250 мл	1 шт.	6.296-311.0

Средство для очистки каменной керамики RM 753, 0.011-611.0, 2026-09-25

Применение

В поломоечных машинах – глубокая чистка

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Оснастите поломойно-всасывающую машину подходящими дисковыми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительными полосами.
- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Дать раствору подействовать.
- Дать средству подействовать 5-10 мин (в зависимости от загрязненности).
- Уберите грязную воду с поверхности
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.

В поломоечных машинах: – поддерживающая чистка

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Оснастите поломойно-всасывающую машину подходящими дисковыми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительными полосами.
- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- В машинах с системой DOSE достаточно лишь задать дозировку регулятором на самой машине.
- Очистить поверхность поломойно-всасывающей машиной по 1-стадийному методу (со сбором загрязненного раствора).

вручную

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- Очистить поверхность вручную.

Указания по применению

- Проверить на незаметном участке на совместимость с материалом.
- Не применять средство для очистки деревянных полов, натурального линолеума и нелакированного паркета.
- Не обрабатывать средством поверхности, чувствительные к щелочам.
- Не допускать высыхания моющего средства.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- EUN 210 Паспорт безопасности доступен по запросу

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	В поломоечных машинах: – поддерживающая чистка	0.25 – 5 %	Умеренно легкие	820 м²
1000 мл	Вручную – поддерживающая чистка	0.25 – 5 %	легкие	2000 м²
1000 мл	В поломоечных машинах – глубокая чистка	5 – 20 %	сильные	370 м²
1000 мл		5 – 20 %	сильные	1200 м²