



Сильнощелочное порошковое средство для очистки делателей RM 63

Средство, которое удаляет самые стойкие загрязнения - жировые, масляные пятна, краска, копоть. Подходит для очистки деталей, нечувствительных к щелочным материалам, например: двигатели, коробки передач, небольшие металлические и литейные изделия.

pH 13.2
в виде концентрата



Свойства

- Высокоэффективный очиститель деталей, хороший обезжириватель
- Растворяет масляные, жировые загрязнения и пятна ржавчины
- Порошкообразный продукт
- Формула с низким пенообразованием
- Быстродействующее средство.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
- Без нитритов
- Не содержит растворителей

Способы применения

- Установки для очистки деталей

Области применения

Автосалоны и автосервис	Очистка деталей
Промышленность.	Очистка деталей

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
20 кг	1 шт.	6.295-255.0

Применение

Установки для очистки деталей

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Используйте с очистителем деталей в необходимой дозировке
- Настройте температуру и определите время очистки на устройстве
- Температура обработки 40-90°C.
- Время воздействия 1-5 мин, в зависимости от степени загрязнения.
- Промойте чистой водой.

Указания по применению

- Тщательно промойте горячей водой перед тем как производить дополнительную обработку (окраска, цинкование и пр.)
- Не обрабатывать средством поверхности, чувствительные к щелочам.
- Хранить в сухом тёмном месте.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1 кг	Установки для очистки деталей	5 %	сильные	20 л