

## Порошковое средство для для глянцевой кристаллизации RM 775 ASF

Специальное средство для ухода за мраморными и бетонными полами типа терраццо. После применения этого средства пол имеет красивый глянцевый блеск.

pH 1

в виде концентрата



### Свойства

- Эффективное глянцевое средство для кристаллизации каменных полов (мрамор, литой камень)
- Порошкообразный продукт
- Образовывает слой, укрепляющий камень
- Создает зеркальный блеск.
- Свойства камня сохраняются
- Облегчает последующую уборку полов (за счет замедленного повторного загрязнения)
- Экономичен в использовании
- Можно сразу пользоваться покрытием
- Не содержит NTA

### Способы применения

- Однорисковые машины

### Области применения

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Автосалоны и автосервис         | Обработка полов из камня с содержанием кальция |
| Клининг                         | Обработка полов из камня с содержанием кальция |
| Гостиницы, рестораны, кейтеринг | Обработка полов из камня с содержанием кальция |
| Коммунальное хозяйство          | Обработка полов из камня с содержанием кальция |
| Розничная торговля              | Обработка полов из камня с содержанием кальция |

### Технические характеристики

|      | Единица упаковки | Артикул     |
|------|------------------|-------------|
| 5 кг | 1 шт.            | 6.295-117.0 |

Применение

Однодисковые машины

- Тщательно очистите поверхность
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.
- Дайте высохнуть
- Оснастите машину необходимым падом
- Распределите пасту равномерно по поверхности
- Отполируйте поверхность до блеска
- Удалите остатки кристаллизатора с поверхности с помощью большого количества воды
- Пропылесосьте поверхность с помощью пылесоса сухой и влажной уборки (пылеводососа)

Указания по применению

- Проверить на незаметном участке на совместимость с материалом.
- Удалите или уменьшите следы износа и мелкие царапины перед применением.
- Хранить в сухом тёмном месте.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- R280a Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
- R301+R312a ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу при плохом самочувствии.
- R302 + R352a ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.
- R310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

| Состав | Методы очистки | Дозировка                | Расход |
|--------|----------------|--------------------------|--------|
| 1 кг   | Кристаллизация | 30 г/м²Концентрированный | 30 м²  |