



Системное средство защиты аппаратов Advance 2 RM 111

Системное средство защиты для аппаратов высокого давления с подогревом воды, эффективно защищающее нагревательный змеевик и другие водопроводящие детали от образования отложений извести при работе с жесткой водой и коррозии, вызываемой мягкой водой.

pH 12
в виде концентрата



Свойства

- Интегрированная защита от ржавчины всех компонентов, которые имеют контакт с водой
- Защита от загрязнения грязной водой (предотвращение образования ржавчины в нагревательном змеевике при использовании очень мягкой воды).
- Непрерывно смазывает насос высокого давления и ухаживает за ним благодаря содержанию специальных присадок
- Эффективно препятствует образованию накипи в аппаратах высокого давления с подогревом
- Специально для устройств, оснащенных интегрированной системой защиты
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA

Способы применения

- Аппараты высокого давления с подогревом воды

Области применения

Сельское хозяйство.	Транспорт и транспортное оборудование
Автосалоны и автосервис	Мойка кузова автомобиля/двигателя
Строительство	Транспорт и транспортное оборудование
Металлообрабатывающая промышленность	Обезжиривание и фосфатирование
Промышленность.	Обезжиривание поверхностей
Коммунальное хозяйство	Мойка кузова автомобиля/двигателя
Компании по грузоперевозкам и автобусные перевозчики.	Мойка кузова автомобиля/двигателя
Защита оборудования	Обслуживание и уход, защита от накипи

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
1 л	6 шт.	6.295-878.0

Применение

- Аппараты высокого давления с подогревом воды
- Установите дозировку в соответствии с жёсткостью воды (по данным сервисной службы).

Указания по применению

- Хранить в незамерзающем помещении.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- EUN 210 Паспорт безопасности доступен по запросу

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Расход
1000 мл	Аппараты высокого давления с подогревом воды	6 ml/°dH m³	6600 л