

Коагулянт RM 847

Реагент для подготовки воды, загрязненной минеральными маслами. Образует крупные стабильные хлопья, допускающие хорошую фильтрацию

pH 4
в виде концентрата



Свойства

- Эффективное средство для эффективной очистки загрязненных сточных вод на полимерной основе (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Подходит для повторного использования воды, образующихся после мойки автомобилей
- Ок. 75% веществ остаётся в оборотной воде в специальных субстанциях, что позволяет снижать повторную дозировку.
- Экономичен в использовании
- Специально предназначена для систем Kärcher
- Не содержит NTA

Способы применения

- Системы очистки воды

Области применения

Автосалоны и автосервис	Рецикуляция сточных вод
Металлообрабатывающая промышленность	Рецикуляция сточных вод
Промышленность.	Рецикуляция сточных вод
Компании по грузоперевозкам и автобусные перевозчики.	Рецикуляция сточных вод

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
1 л	2 шт.	6.295-630.0

Применение

Системы очистки воды

- Определённая дозировка устанавливается сервисным специалистом при установке системы
- Установку дозировки необходимо периодически проверять
- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Регулярно проверяйте остаток моющего средства

Указания по применению

- Не смешивать с другими чистящими средствами / химическими веществами.
- Использовать только из оригинальной тары.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Предварительное разбавление	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	Системы очистки воды	1+9	0.07 %	легкие	14000 л